

## Vollelektronisch geregelte Durchlauferhitzer

**38,5 °C. 100 % Luxus.**

Der vollelektronische Durchlauferhitzer DHE SL electronic comfort liefert gradgenau temperiertes Wasser und bietet somit höchsten Duschkomfort. Durch die moderne, vollelektronische Steuerung lassen sich - verglichen mit hydraulischen Durchlauferhitzern - bis zu 150 EUR Betriebskosten im Jahr einsparen. Das augenfälligste Merkmal ist das digitale Multifunktionsdisplay des Gerätes. Es zeigt nicht nur die eingestellte Wunschtemperatur, sondern signalisiert auch durch eine grüne Displaybeleuchtung, dass das Gerät im besonders effizienten Betrieb arbeitet. Auch den Energie- und Wasserverbrauch sowie die bereits erzielten CO<sub>2</sub>-Einsparungen können präzise abgelesen werden. So komfortabel wie die Nutzung ist auch der Einbau: Das Gerät passt fast überall und kann sowohl als Vorwandinstallation als auch direkt an der Wand montiert werden. Ein besonderer Vorteil des DHE SL electronic comfort als das Top-Gerät der Durchlauferhitzer ist der 36Plus Geräteschutz. STIEBEL ELTRON übernimmt für registrierte DHE SL electronic comfort nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung für weitere 36 Monate den Geräteschutz gegen Material-, Konstruktions- und Fabrikationsfehler.



### Die wichtigsten Merkmale

Immer gradgenaue Wunschtemperatur von 20 °C bis 60 °C

Spart bis zu 30% Wasser und Energie gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern

Wasser- und Energieverbrauchsanzeige

Schnelle Temperaturwahl mit Speichertaste

Kindersicherung, individuell einstellbar

Multifunktionsdisplay mit wechselnder Hintergrundbeleuchtung

Mini-Funkfernbedienung zur Temperaturwahl

Profi-Rapid® zur Schnellmontage



Typ	DHE 18 SL 25 A	DHE 18/21/24 SL	DHE 27 SL
Typ	DHE 18 SL 25 A	DHE 18/21/24 SL	DHE 27 SL
Bestell-Nr.	227489	227490	227491
Nennleistung	18 kW	18/21/24 kW	27 kW
Höhe	478 mm	478 mm	478 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm
Tiefe	105 mm	105 mm	105 mm
Technische Daten			
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Nennstrom	26 A	29/33/35 A	39 A
Absicherung	25 A	32/32/35 A	40 A
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Leitfähigkeit bei 15 °C	111	111	111
Spezifischer Widerstand			
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Gewicht	4,50 kg	4,50 kg	4,50 kg

» **Kostenlose Info-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0800 7020700.

» **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.