

DH24100 automatic Durchlauferhitzer hydraulisch 24kW



B



Durchlauferhitzer automatic - hydraulisch gesteuert mit Rohrheizkörper.

- ✓ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 24kW, 400V.
- ✓ Durch das Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung. In allen Wässern einsetzbar.
- ✓ Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung (Stellung "e" und "II").
- ✓ Automatische Teillaststeuerung auf 1/2 Leistung bei kleinen Wassermengemengen.
- ✓ Geteilte Rückwand und breiter Kabelkanal zur leichten wandbündigen Montage.

Ausstattung

Technische Daten

Blendenfarbe : Weiss
 Bruttogewicht (kg) : 6,1
 Nettogewicht (kg) : 5,0
 Gerätehöhe (mm) : 472
 Gerätebreite (mm) : 236
 Gerätetiefe (mm) : 137
 Abmessungen der Palette (cm) : 190 x 80 x 120
 EAN-Nummer : 4242003136980
 Spannung (V) : 400
 Approbationszertifikate : B-Mark, CE, ROSTEST, TSE, VDE
 Heizungsart : Rohrheizkörper
 Steckerart : Festanschluss



Sonderzubehör

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| BZ45Z20 | Zwischenklemme für Durchlauferhitzer |
| BZ45U20 | Rohrbausatz |
| BZ45L21 | Lastabwurfrelais |
| BZ45K24 | Montageset für Aufputzinstallation |

DH24100

automatic

Durchlauferhitzer hydraulisch 24kW

Ausstattung

Ausstattung

- Geteilte Rückwand zur leichteren Montage
- Wandbefestigung mit 25 mm tiefenverstell- barer Zentralbefestigungsschraube
- Einfacher Elektroanschluss oben und unten möglich
- Spezialheizkörper aus miteinander verlötetem Wasserrohr und Rohrheizkörper
- Korrosionsfest unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung, geeignet für alle Wässer
- Leistungswähler e / II , 16 kW / 24 kW
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.9 bar
- Warmes Wasser bereits ab 5 l/min
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 13.2/7.2 l/min
- Maximale Zulauftemperatur bis 25 °C
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 24 kW Absicherung 40 A
- Kaltwasserzulauf mit großem Sieb und leichte Absperrmöglichkeit
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25
- Komplette Anschlussgarnitur, verstellbar von 90 bis 125 mm
- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Strom-Spar-Blende
- Austausch von Geräten mit Elektroanschluß unten durch Sonderzubehör möglich
- Durchflussautomatik auf 1/2 Leistung
- Mit Befestigungsmaterial, Schrauben, Montageschablone, Dübel
- Gerätemaße (HxBxT): 47.2 x 23.6 x 13.7 cm
- Sonderzubehör: BZ45K24, BZ45L21, BZ45U20, BZ45Z20

Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 36.8 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 501 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,337 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

DH24100
 automatic
 Durchlauferhitzer hydraulisch 24kW

Maßzeichnungen

