

## DH21100 automatic Durchlauferhitzer hydraulisch 21kW



**B**



Durchlauferhitzer automatic - hydraulisch gesteuert mit Rohrheizkörper.

- ✓ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 21kW, 400V.
- ✓ Durch das Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung. In allen Wässern einsetzbar.
- ✓ Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung (Stellung "e" und "II").
- ✓ Automatische Teillaststeuerung auf 1/2 Leistung bei kleinen Wassermengemengen.
- ✓ Geteilte Rückwand und breiter Kabelkanal zur leichten wandbündigen Montage.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Blendenfarbe : Weiss  
 Bruttogewicht (kg) : 5,4  
 Nettogewicht (kg) : 5,0  
 Gerätehöhe (mm) : 472  
 Gerätebreite (mm) : 236  
 Gerätetiefe (mm) : 137  
 Abmessungen der Palette (cm) : 170 x 80 x 120  
 EAN-Nummer : 4242003136973  
 Spannung (V) : 400  
 Approbationszertifikate : B-Mark, CE, TSE, VDE  
 Heizungsart : Rohrheizkörper  
 Steckerart : Festanschluss



### Sonderzubehör

BZ45Z20	Zwischenklemme für Durchlauferhitzer
BZ45U20	Rohrbausatz
BZ45L21	Lastabwurfrelais
BZ45K24	Montageset für Aufputzinstallation

## DH21100

### automatic

### Durchlauferhitzer hydraulisch 21kW

#### Ausstattung

##### Ausstattung

- Geteilte Rückwand zur leichteren Montage
- Wandbefestigung mit 25 mm tiefenverstell- barer Zentralbefestigungsschraube
- Einfacher Elektroanschluss oben und unten möglich
- Spezialheizkörper aus miteinander verlötetem Wasserrohr und Rohrheizkörper
- Korrosionsfest unempfindlich gegen Luftblasen und Verkalkung, geeignet für alle Wässer
- Leistungswähler e / II , 14 kW / 21 kW
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.8 bar
- Warmes Wasser bereits ab 4.5 l/min
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 11.6/6.3 l/min
- Maximale Zulauftemperatur bis 25 °C
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 21 kW Absicherung 32 A
- Kaltwasserzulauf mit großem Sieb und leichte Absperrmöglichkeit
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25
- Komplette Anschlussgarnitur, verstellbar von 90 bis 125 mm
- Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Strom-Spar-Blende
- Austausch von Geräten mit Elektroanschluß unten durch Sonderzubehör möglich
- Durchflussautomatik auf 1/2 Leistung
- Mit Befestigungsmaterial, Montageschablone, Schrauben, Dübel
- Gerätemaße (HxBxT): 47.2 x 23.6 x 13.7 cm
- Sonderzubehör: BZ45K24, BZ45L21, BZ45U20, BZ45Z20

##### Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 37.1 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 497 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,313 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

**DH21100**  
**automatic**  
**Durchlauferhitzer hydraulisch 21kW**

Maßzeichnungen

