

KURZANLEITUNG FIBARO Flood Sensor



Anlernen


Bitte beachten Sie die mitgelieferte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation des Gerätes beginnen.

Bitte begeben Sie sich zu dem geplanten Montageort, wenn Sie das Gerät anlernen. Stellen Sie sicher, dass sich der geplante Montageort in Reichweite des Funknetzes befindet.


Platzieren Sie den FIBARO Flood Sensor an einer durch Überflutung gefährdeten Stelle. Dabei sollten die drei Elektroden an der Unterseite des Gerätes gleichmäßigen Kontakt mit der Oberfläche haben.



1 Öffnen Sie das Gehäuse des Sensors.




2 Entfernen Sie den Entladungsschutz an der Batterie.




3 Bringen Sie Ihr Gateway in den Anlernmodus. Drücken Sie auf das Plus-Symbol oben rechts in der Anwendung. Ihr Gateway sucht jetzt nach neuen Geräten.



4 Drücken Sie dreimal schnell hintereinander die TMP-Taste. In der Anwendung sehen Sie den Fortschrittsbalken.



5 Schließen Sie den Gehäusedeckel.



Ablernen



1 Öffnen Sie das Gehäuse des Sensors.



2 Bringen Sie Ihr Gateway in den Ablernmodus. Gehen Sie hierzu in die Gerätedetails des FIBARO Flood Sensors und drücken Sie auf das Entfernen-Symbol.



3 Drücken Sie jetzt dreimal schnell die TMP-Taste im Inneren des FIBARO Flood Sensors. In der Anwendung wird das Ablernen durch eine Meldung bestätigt.



Zurücksetzen

Sie können das Gerät in Werkseinstellungen zurücksetzen. Das Zurücksetzen löscht den Speicher des Gerätes einschließlich aller Einstellungen.



1 Öffnen Sie das Gehäuse des Sensors.



2 Drücken Sie die TMP-Taste und halten Sie diese gedrückt bis die LED gelb leuchtet.



3 Drücken Sie die TMP-Taste noch einmal zur Bestätigung.



4 Bei erfolgreichem Zurücksetzen leuchtet die LED kurz rot auf, ein Signalton ist zu hören.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim

Für mehr Informationen
besuchen Sie unsere Webseite:
[www.hornbach.de/
smarthomebyhornbach](http://www.hornbach.de/smarthomebyhornbach)

FIBARO®
HOME INTELLIGENCE