

## Kollektion

[keimEX]

Artikel: 1310 – 1326

## Inhaltsstoffe

### Trägermaterial

130 g/m<sup>2</sup> Vlies (FSC-Zertifiziert)

### Beschichtung

105 g/m<sup>2</sup>

PVC	ca. 21%	TiO <sub>2</sub>	ca. 10%
DINP	ca. 12%	Additive	ca. 1%
anorganische Füllstoffe	ca. 42%	Antimikrobielle Beschichtung auf EVOH-Basis (enthält Silberionen)	14%

## Produkteigenschaften

Abmessungen	20,0 x 0,92 m (18,4 m <sup>2</sup> )
Produktdicke	0,27 mm
Gesamtgewicht Rolle	0,22 kg
Auftragsgewicht	105 g/m <sup>2</sup>

Hochwaschbeständig




Gute Lichtbeständigkeit



Wand einkleistern



Tapete einkleistern



Restlos abziehbar



Atmungsaktiv  
DIN EN 53122



Stoßfest DIN EN 259



Kleisterempfehlung



CE-Brandklasse C s1d0



geltende Norm

DIN EN 233  
Wandbekleidung in Rollen

Leistungserklärung DOP 305

Garantierter Keimschutz und Keimreduktion:

Wirksamkeitsnachweis auf Basis der aktuellen  
JIS-Norm Z 2801:2000 bzw. ISO 22196:2011-08



# Technical Data



Keine Chance für Keime

## Collection



Item Numbers: 1310 – 1326

## Composition

### Base material

130 g/m<sup>2</sup> Non-woven (FSC-certified)

### Coating

105 g/m<sup>2</sup> PVC-Plastisol (REACH-Konform)

PVC	ca. 21%	TiO <sub>2</sub>	ca. 10%
DINP	ca. 12%	Additive	ca. 1%
inorganic fillers	ca. 42%	Antimicrobial-coating based on EVOH base (contains silver ions)	14%

## Properties

Dimensions	20,0 x 0,92 m (18,4 m <sup>2</sup> )
Product thickness	0,27 mm
Total weight	0,22 kg
Oder weight	105 g/m <sup>2</sup>

Super washable




Good lightfastness



Paste the wall



Paste the wallcovering



Completely strippable



Breathable  
DIN EN 53122



Impact resistant DIN EN 259



Paste recommendation



CE flame resistance

C s1d0



Effective Standard

DIN EN 233

Wallcoverings in Rolls

Declaration of Performance

DOP 305

Guaranteed germ protection and germ reduction:

Proof of efficacy based on the current  
JIS-Norm Z 2801:2000 bzw. ISO 22196:2011-08

