

# Produktinformation

## Absauganschlussbogen (Artikelnummer: 8653909):

### Anwendungsgebiet:

Der Absauganschlussbogen dient als Absauganschluss für die Entleerung von abflusslosen Sammelgruben (Abwassertanks), an der Grundstücksgrenze.

### Funktion des Absauganschlussbogens:

Die Absaugleitung (üblicherweise KG-Rohr DN 100) wird in etwa 80 cm unter Geländeoberkante von dem Abwassertank bis zur Grundstücksgrenze geführt. Am Ende dieser Leitung wird der Absauganschlussbogen in einem unterirdisch liegendem Schacht (Kunststoff oder Beton) mit der Öffnung nach oben montiert. Ein Endstopfen zum geruchsdichten Abschluss ist im Lieferumfang enthalten. Eine Abdeckung über dem Schacht lässt so die Absaugvorrichtung verschwinden und vor unbefugtem Benutzen sichern. Natürlich kann der Absaugbogen auch oberirdisch montiert werden, doch dazu bietet sich eher der Schwanenhals (Artikelnummer 7189241) an. Voraussetzung ist die Montage einer Absaugvorrichtung innerhalb des Abwasserbehälters (Artikelnummer: 7200289).

### Wartungs- und Einbauhinweise:

Die Spanschlösser, welche den Endstopfen, bzw. die Anschlussrohre des Entsorgers am Schwanenhals befestigen sind regelmäßig zu fetten und auf Funktion zu überprüfen.

### Sie suchen eine andere Variante ...?

*... die eine Absaugung über dem Erdreich ermöglicht?*

Dann schauen Sie sich mal den Schwanenhals (Artikelnummer: 7189241) an!

**Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Absauganschlussbogen oder anderen Produkten zum Thema „häusliche Abwässer“ haben, so erhalten Sie über unsere Kundenhotline „Abwasser“ fachliche Hilfe: 01805 / 373828 (14 Ect./Min. aus dem deutschen Festnetz)**



**GreenLife GmbH**  
Sacktannen 1a  
19057 Schwerin

Tel.: +49 (0) 385 – 77337-0  
Fax: +49 (0) 385 – 77337-77  
E-Mail: hornbach@greenlife.info