

700 Fliesenhaftgrund -innen-



Für die Überarbeitung von Fliesenspiegeln

Werkstoff

Anwendung	Modulan Fliesenhaftgrund – innen – ist ein quarzgefüllter, pigmentierter Haftgrund. Eignet sich als haftvermittelnder Grundanstrich auf glatten, nicht saugenden Fliesenspiegeln für nachfolgende Spachtelarbeiten mit geeigneten Modulan Spachteln. Nicht einsetzen in feuchtebelasteten Bereichen.
Eigenschaften	Modulan Fliesenhaftgrund – innen- ist verarbeitungsfertig eingestellt und kann direkt verarbeitet werden. Hervorragende Haftung auf glatten, nicht saugenden Untergründen, sehr guter Haftvermittler für nachfolgende Spachtelarbeiten. Rote Einfärbung zur Sicherstellung des vollflächigen Auftrages.
Lieferform	Verarbeitungsfertig
Farbton	Rot pigmentiert
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Füllstoffe, Wasser und Additive.
Lagerung	Trocken, kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zeitnah aufbrauchen.
Verpackungsgrößen	500 ml

Verarbeitung

Untergrund	Die zu beschichtenden Fliesen müssen trocken, fest und frei von trennenden Substanzen (z.B. Fette, Seifenreste, Silikon usw.) sein. Der Untergrund ist ggf. entsprechend mit geeignetem Reiniger zu reinigen. Glasierte Fliesen sowie eventuelle leichte Unebenheiten im Untergrund müssen mit geeignetem Schleifpapier angeschliffen werden (ca. 80er Körnung). Eventuelle Beschädigungen in den Fliesen oder Fugen müssen fachgerecht ausgebessert werden.
Verarbeitung	Modulan Fliesenhaftgrund –innen - vor der Verarbeitung gut durchrühren. Das Material dünn und gleichmäßig mit einer Rolle (Lackierrolle oder Moosgummirolle) auftragen. Mindesttrockenzeit von 6 Stunden vor weiterer Beschichtung der behandelten Oberfläche einhalten.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel.
Verbrauch	ca. 250 ml / m ²

Technisches Merkblatt



Trockenzeit	Bei 20°C und 65% relative Luftfeuchte ca. 6 Stunden.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C, max. 25°C für Objekt- und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation / Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Kleinere, eingetrocknete Materialreste können gemeinsam mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung von größeren Materialmengen und flüssigen Materialresten gemäß den behördlichen Vorschriften. Restentleerte Gebinde können dem Recycling zugeführt werden.

Stand 06.2015

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488