

DampFinder Compact



Universelles Holz- und Baufeuchte-Messgerät zur Bestimmung der Materialfeuchte



- **Vielseitiges Messgerät:** Zur Feuchteerfassung in Baustoffen und für schnelle Kontrollen in der Holzverarbeitung
- **Triple Skala:** Für 2 Holzgruppen und universellen Index-Modus
- **Schnelles Orten von Feuchtigkeit:** Im **Indikator-Modus** kann durch Vergleichsmessungen zu- bzw. abnehmende Feuchtigkeit anhand einer neutralen Skala ermittelt werden.
- **Großes LC-Display** mit Bargraph- und numerischer Anzeige
- **Stabiles, ergonomisches sowie gummiertes Gehäuse:** Das Gerät kann von der ganzen Handfläche geschlossen werden und ermöglicht so das sichere Eindringen der Messspitzen.
- **Selbsttest-Funktion:** Durch eine Referenzmessung, die mit Hilfe der Schutzkappe erfolgt, wird das Messgerät auf Genauigkeit geprüft.
- **Abnehmbare Schutzkappe,** die die Messspitzen beim Transport vor Beschädigung schützen
- **Sensor für Umgebungstemperatur:** Das Gerät zeigt beim Einschalten die aktuelle Umgebungstemperatur an.
- **Einfache Eintastenbedienung**
- **Auto Power-off**
- **Battery Low Anzeige**

TECHNISCHE DATEN

MATERIALIEN	
Holz, Anhydrit-Estrich, Beton (C12/15, C20/25, C30/37), Gipsputz, Kalksandstein, Porenbeton, Zementestrich	
MESSBEREICH / GENAUIGKEIT	
HOLZ	± 1% (5%...30%) ± 2% (30%...50%)
INDEX	± 10 Digits
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... 40°C	
LAGERTEMPERATUR -10°C ... 70°C	
MAX. RELATIVE LUFTFEUCHTE 85%	
STROMVERSORGUNG	
Batterien 4 x 1,5 V Typ AAA	
GEWICHT (inkl. Batterien)	
183 g	
ABMESSUNGEN (B x H x T)	
58 mm x 155 mm x 38 mm	



Großes, übersichtliches LC-Display

Einfache Eintastenbedienung

Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion



DampFinder Compact
+ Batterien (4 x 1,5V AAA)
+ Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion
Verpackungsgröße (B x H x T)

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
DampFinder Compact	082.015A	4 021563 690015	5

4x
AAA