

**Ufesa - DE2UF18 Durchlauferhitzer  
electronisch**

**Übertischgerät, Geschlossen (druckfest)**

- Wandbefestigung mit Ausgleichsmöglichkeit für Wandunebenheiten
- Rückwand gekürzt für großzügigen Montagefreiraum
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss
- Geeignet für Kupfer, VPE-Rohre, Kunststoffrohre nach DVGW
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich
- Stufenlose Temperaturwahl von min bis max.
- Mit Blankdrahtheizkörper schnell warmes Wasser
- Spart Energie und Wasser bis zu 20% gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern
- Warmes Wasser bereits ab 2.6 l/min
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.25 bar
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24
- Maximale Zulauftemperatur bis 20 °C
- Gerätemaß (H x B x T): 47.2 x 23.6 x 12.4 cm
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 9.9/5.4 l/min
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 18 kW Absicherung 32 A
- Sonderzubehör: BZ45K22, BZ45L20, BZ45U20

**Ufesa - DE2UF21 Durchlauferhitzer  
electronisch**

**Übertischgerät, Geschlossen (druckfest)**

- Wandbefestigung mit Ausgleichsmöglichkeit für Wandunebenheiten
- Rückwand gekürzt für großzügigen Montagefreiraum
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss
- Geeignet für VPE-Rohre, Kupfer, Kunststoffrohre nach DVGW
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich
- Stufenlose Temperaturwahl von min bis max.
- Mit Blankdrahtheizkörper schnell warmes Wasser
- Spart Energie und Wasser bis zu 20% gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern
- Warmes Wasser bereits ab 2.6 l/min
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.25 bar
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24
- Maximale Zulauftemperatur bis 20 °C
- Gerätemaß (H x B x T): 47.2 x 23.6 x 12.4 cm
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 11.6/6.3 l/min
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 21 kW Absicherung 32 A
- Sonderzubehör: BZ45K22, BZ45L20, BZ45U20

**Ufesa - DE2UF24 Durchlauferhitzer  
electronisch**

**Übertischgerät, Geschlossen (druckfest)**

- Wandbefestigung mit Ausgleichsmöglichkeit für Wandunebenheiten
- Rückwand gekürzt für großzügigen Montagefreiraum
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss
- Geeignet für Kupfer, Kunststoffrohre nach DVGW, VPE-Rohre
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich
- Stufenlose Temperaturwahl von min bis max.
- Mit Blankdrahtheizkörper schnell warmes Wasser
- Spart Energie und Wasser bis zu 20% gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern
- Warmes Wasser bereits ab 2.6 l/min
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.25 bar
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25
- Maximale Zulauftemperatur bis 20 °C
- Gerätemaß (H x B x T): 47.2 x 23.6 x 12.4 cm
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 13.2/7.2 l/min
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 24 kW Absicherung 35/40 A
- Sonderzubehör: BZ45K22, BZ45L20, BZ45U20