

DH21400 automatic Durchlauferhitzer hydraulisch 21kW



A



Durchlauferhitzer automatic - hydraulisch gesteuert mit Blankdrahtheizsystem.

- ✓ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 21kW, 400V.
- ✓ Durch hocheffizientes Blankdrahtheizsystem schneller warmes Wasser und keine Temperaturspitzen durch nachheizen.
- ✓ Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung (Stellung "e" und "II").
- ✓ Automatische Teillaststeuerung auf 1/2 Leistung bei kleinen Wasserentnahmemengen.
- ✓ Geteilte Rückwand und breiter Kabelkanal zur leichten wandbündigen Montage.

Ausstattung

Technische Daten

Blendenfarbe : nachtblau
 Bruttogewicht (kg) : 4,0
 Nettogewicht (kg) : 3,3
 Gerätehöhe (mm) : 472
 Gerätebreite (mm) : 236
 Gerätetiefe (mm) : 124
 Abmessungen der Palette (cm) : 185 x 80 x 120
 EAN-Nummer : 4242003324080
 Spannung (V) : 400
 Approbationszertifikate : B-Mark, CE, VDE
 Heizungsart : Blankdrahtheizkörper
 Steckerart : Festanschluss



Sonderzubehör

BZ45U21	Rohrbausatz
BZ45L21	Lastabwurfrelais
BZ45K23	Montageset für Aufputzinstallation

DH21400

automatic

Durchlauferhitzer hydraulisch 21kW

Ausstattung

Ausstattung

- CLICKFIX plus Montagetechnik spart Zeit u. Geld
- Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar.
- Rückwand gekürzt für großzügigen Montagefreiraum
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss.
- Wandbefestigung mit 25 mm tiefenverstell- barer Zentralbefestigungsschraube
- Geeignet für Stahl, Kupfer, Kunststoffrohre nach DVGW
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich.
- Mit Blankdrahtheizkörper schnell warmes Wasser
- Sichere Aufbewahrung der Gebrauchsanweisung in der Infoklappe
- Mit Befestigungsmaterial, Schrauben, Dübel
- Warmes Wasser bereits ab 4.5 l/min
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.8 bar
- Leistungswähler e / II , 14 kW / 21 kW
- Durchflussautomatik auf 1/2 Leistung
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25
- Maximale Zulauftemperatur bis 20 °C
- Gerätemaße (HxBxT): 47.2 x 23.6 x 12.4 cm
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 11.6/6.3 l/min
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 21 kW Absicherung 32 A
- Sonderzubehör: BZ45K23, BZ45L21, BZ45U21

Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 38.2 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 483 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,228 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

DH21400
automatic
Durchlauferhitzer hydraulisch 21kW

Maßzeichnungen

